



Beispielhafte Anwendung des Sicherheitshakens Modell Z (Pos. 1)

Pos.	Bezeichnung		Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	VE	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]
1	Sicherheitshaken, Modell Z gem. DIN EN 517 Zur Verwendung auf Ziegeldächern, inklusive Nägel	verzinkt	0,40 x 0,25 x 0,04	0,9		1049.001 🏠	12,20
		RAL 8004		0,9		1049.101 🏠	22,10
		RAL 8011		0,9		1049.201 🏠	22,10
		RAL 7016		0,9		1049.301 🏠	22,10
2	Sicherheitshaken, Modell B gem. DIN EN 517-Typ A Zur Verwendung auf Schiefer- dächern, inklusive Nägel	verzinkt	0,40 x 0,25 x 0,04	0,8		1049.002 🏠	12,20
		RAL 8004		0,8		1049.102 🏠	22,10
		RAL 8011		0,8		1049.202 🏠	22,10
		RAL 7016		0,8		1049.302 🏠	22,10
3	Verbindungsplatte inklusive Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl	verzinkt	0,20 x 0,02 x 0,005	0,5		1049.003 🏠	10,60
		RAL 8004		0,5		1049.103 🏠	16,10
		RAL 8011		0,5		1049.203 🏠	16,10
		RAL 7016		0,5		1049.303 🏠	16,10
4	Befestigungsbügel gem. DIN 18160-5, verzinkt			0,1		1049.000 🏠	14,50

Aufbau- und Verwendungsanleitungen finden Sie unter mediathek.layher-steigtechnik.com

Die Dachleiter 1051 sowie die oben aufgeführten Zubehörteile (außer dem Befestigungsbügel) sind in 4 Farbvarianten erhältlich:

Alu natur bzw.
verzinkt

RAL 8004
Kupferbraun

RAL 8011
Nussbraun

RAL 7016
Anthrazitgrau